

Schulterwärmer mit oder ohne Halsteil

ohne



mit Halsteil



Schnittmuster ausdrucken und Variante wählen

1



- Schnittmuster in 100% ausdrucken (Druckereinstellung beachten!)

2



- Schnittmuster an den markierten Stellen zusammenkleben
- Schnittmuster an schwarzer Linie ausschneiden
- (die roten und blauen Linien sind nur Orientierung wolang mit oder ohne Halsteil ausgeschnitten werden soll!)

3



Variante wählen

- links mit Halsteil
- rechts ohne Halsteil

Schnittmuster auf Fleece übertragen

4



- Schnittmuster je 4x im Stoffbruch auf Fleece übertragen
- Wichtig: beachte die Dehnungsrichtung des Fleece, er muss, wie auf dem Schnittmuster eingeeichnet, dehnen
- bei zweifarbigen Modell je 2x in einer Farbe ausschneiden

Info:

Stoffbruch bedeutet: du faltest den Stoff in die Hälfte und legst das Schnittmuster mit dem Teil(Stoffbruch) an der Umschlagskante des Stoffes an, dadurch wird es symmetrischer und geht schneller von der Hand

zusammenstecken und nähen


5



- je 2 gleichfarbige Teile rechts auf rechts aufeinander legen (schöne Seite auf schöne Seite)
- Schulterteile abstecken
- mit einem elastischen Dreifachstich oder einer Overlocknaht gesteckte Teile zusammen nähen
- am Anfang und Ende die Naht verriegeln

Info:

grundsätzlich ist Fleece auf allen Seiten gleichschön, da gibts eigentlich keine „schöne Seite“

6		<p>sollte jetzt so in etwa aussehen, wenn man die Teile aufklappt, der Kopfbereich muss offen bleiben!</p> <ul style="list-style-type: none">- jetzt die Außenkanten beider Stoffe abstecken- darauf achten, dass hier die Schulternähte beider Stoffe am Rand aufeinander treffen
7		<ul style="list-style-type: none">- abgesteckte Teile einmal umnähen, wieder mit Elastikstich oder Overlocknaht- Am Anfang und Ende die Naht verriegeln
Wenden:		
8		<ul style="list-style-type: none">- das Teil über das Kopfloch wenden- Ecken mit einem Essstäbchen oder ähnliches etwas glattstreichen
Halsloch nähen		

<p>9</p>		<ul style="list-style-type: none"> - am Kopfloch werden die Nähte nun etwa 1cm nach innen gesteckt und beide Stoffe miteinander festgesteckt - wieder Naht auf Naht legen
<p>10</p>		<ul style="list-style-type: none"> - so sollte es gesteckt aussehen
<p>11</p>		<p>mit einem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elastischen Dreifachstich - füßchenbreit - Nadelposition so weit rechts wie möglich - einmal rundherum absteppen <p>(Anzeige stammt von meiner Nähmaschine, hier kann ich die Nadelposition auf 7,0 setzen, Stichlänge ist mit 2,6 voreingestellt)</p>
<p>12</p>		<p>wenn man an der Schulternaht ankommt, Nadel im Stoff stecken lassen, Fuß heben...</p>

13



... und Stoffteil etwas wenden, sodass der Halsrand wieder parallel am Nähfußchen entlang geht

Fertig!

14

ohne Halsteil



mit Halsteil



Ich freue mich über Nähfotos und Kommentare per Mail an:
kreativkiste@tomkatweb.org
eine Like auf meiner Facebookseite:
www.facebook.com/kreativkiste